

2.5 Abmessungen

Die Abmessungen in unten gezeigter Tabelle gelten für die Serien-Baureihen der KOSTYRKA® Hydrounterstützer in Patronenform.

Baureihen	5315.10	5315.20	5315.30	5315.40
	5316.10	5316.20 5317.20	5316.30 5317.30	5316.40 5317.40
Stützbolzendurchmesser $\varnothing dg6$	10	20	30	40
Stützbolzenhub H	10	15	20	20
Schaftdurchmesser $\varnothing Dg6$	20	30	40	50
Einschraubgewinde G	*)	M12	M12	M12
Schlüsselfläche SW	*)	17	24	36
Gesamtlänge L	62	73	93	104
Einbaulänge a	52	62	80	90
Länge über Flansch l	60	70	90	100
Flanschabmessungen	g	21	31	42
	k	40	54	65
Befestigung $\varnothing h$	5,5	7	7	7
(mit Zylinderschrauben $\varnothing m$	10	11	11	11
DIN ISO 4762)	i	28	40	50
Tkr.	–	–	–	60
Raum für Ölzuführung und Entlüftung	b	43	50,5	68
	c	30	30,5	32
Raum für Luftzuführung	e	20	20	21
	f	12	12	13

Änderungen vorbehalten

*) Entfällt bei Baureihen 5315.10/5316.10
Ballige Stützfläche ohne Einschraubgewinde G und Schlüsselfläche SW.

